



**CODESPA
DIVITEX**

www.codespadivitex.es


Codespa Divitex es una marca registrada de Codespa Hispania, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Tomo 2631, Hoja Mu-69391, Inscripción 1ª, Folio 49 Av. Augusta, 30-1ª; 03730 Jávea, Alicante



CAT. II



3 1 2 1



UNE-EN 388:2004
UNE-EN 420:2004+A1:2010+ERRATUM:2011

Modelo: Argón K

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Real Decreto 1407/1992, para su uso básico, según la norma UNE-EN 420:2004+A1:2010+ERRATUM:2011, requisitos generales para los guantes y UNE-EN 388:2004, contra riesgos mecánicos, que le son aplicables, según consta en el certificado nº 0161/3058/13 de AITEX, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoi, España, Organismo Notificado 0161.

Recomendaciones de uso:

El GUANTE ARGON K está confeccionado en piel flor y su objetivo es proteger al usuario contra:

-Agresiones mecánicas con riesgo de abrasión, corte por cuchilla, rasgado y perforación, según niveles de prestación indicados.

-Suciedad, siempre y cuando no sean sustancias nocivas.

Recomendaciones contra el mal uso:

- Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos.

- No usar ante riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.

Tallaje: El guante se confecciona en las tallas 6-11

Embalaje: Opción empaquetado individual con código EAN 13

- 120 pares caja.
- 12 pares bolsa.

Almacenaje: En lugar seco y fresco, protegido de la luz solar y de cualquier otro agente agresivo. Para su transporte y conservación no se requiere ningún embalaje especial pero deben permanecer extendidos.



Más información

www.codespadivitex.es

Niveles de prestación según UNE-EN 388:2004:

(resultados obtenidos de la palma del guante)

Abrasión (nº de ciclos):

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
100	500	2000	8000

Corte por cuchilla (índice):

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
1.2	2.5	5.0	10.0	20.0

Resistencia al rasgado (N):

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
10	25	50	75

Resistencia a la perforación (N):

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
20	60	100	150

Recomendaciones de lavado:



- ❖ Lavar con un paño húmedo
- ❖ No permite lavado en mojado.
- ❖ No se permite el lejado.
- ❖ No permite planchado.
- ❖ No permite limpieza en seco.

Fecha o plazo de caducidad del EPI:

CADUCIDAD: Almacenados correctamente, las propiedades del EPI no sufren cambios desde su fabricación. La vida útil del EPI depende del uso. Una simple visualización por parte del usuario determinará su estado de utilización en cualquier momento

Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI.