



www.codespadivitex.es


Codespa Divitex es una marca registrada de Codespa Hispania, SL, inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Tomo 2631, Hoja MU-69391, Inscripción 1ª, Folio 49 Av. Augusta, 30-1ª; 03730 Jávea, Alicante.



CAT II



3 1 4 4



EN 388/03

EN 420/03+A1/09

Modelo: Argón Plus+

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Real Decreto 1407/1992, para su uso básico, según la norma EN 420/03+A1/09, requisitos generales para los guantes y EN 388/03, contra riesgos mecánicos, que le son aplicables.

Recomendaciones de uso:

El guante Argón Plus+ está confeccionado con piel flor color blanco y cosido en hilo de poliéster de alta tenacidad. Tiene un grosor entre 1,0 mm - 1,2 mm. Es un guante polivalente, ergonómico, de gran durabilidad y altas prestaciones, indicado para usos generales en todo tipo de industrias y especialmente en sectores tales como construcción, siderurgia, automoción, metalúrgicas, transformaciones, transporte, agricultura, etc.

Recomendaciones contra el mal uso:

No debe utilizarse en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico a cubrir supere los niveles de prestación alcanzados según la norma EN 388, arriba mencionados o cuando se trate de riesgos no mecánicos (térmicos, químicos, eléctricos, etc.). Especialmente, debe evitarse el contacto con líquidos o productos que puedan afectar a la estructura del guante.

Talla: El guante se confecciona en las tallas 6 a 12

Embalaje: Opción empaquetado individual con código EAN 13

- 120 pares caja.
- 12 pares bolsa.

Almacenaje: En lugar seco y fresco, protegido de la luz solar y de cualquier otro agente agresivo. Para su transporte y conservación no se requiere ningún embalaje especial pero deben permanecer extendidos.



Más información

www.codespadivitex.es

Niveles de prestación:

Abrasión (nº de ciclos):

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
100	500	2000	8000

Corte por cuchilla (índice):

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
1.2	2.5	5.0	10.0	20.0

Resistencia al rasgado (N):

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
10	25	50	75

Resistencia a la perforación (N):

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
20	60	100	150

Recomendaciones de lavado:



- ❖ Lavar con un paño húmedo
- ❖ No permite lavado en mojado.
- ❖ No se permite el lejado.
- ❖ No permite planchado.
- ❖ No permite limpieza en seco.

Fecha o plazo de caducidad del EPI:

No se da. Una simple visualización por parte del usuario determinará su estado de utilización en cualquier momento

Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI.

Certificado por: Leitat, Organismo de Control Notificado nº 0162. Innovació, 2 - 08225 Terrassa, según informe Examen CE de Tipo nº IN-00191-2016-OC-CE.