



Suela antibacteriana
Antibacterial sole
Semelle antibactérienne
Shoe Antibacterial



Tested for harmful substances.

www.oeko-tex.com/standard100

D'cover®

Corte microfibra transpirable
Breathable microfiber upper
Tige microfibre respirante
Obere Material atmungsaktiv
mikrofaser



Zapato lavable hasta 40°
Washable shoe up to 40°
Chaussure lavable jusqu'à 40°
Waschbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol
Spanisches Ursprungszeugnis



ES Zapato antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo con resaltos acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos evitando el deslizamiento en suelos mojados, corte de microfibra D'COVER OEKO-TEX® transpirable y lavable a 40° con acolchado en el talón para evitar que el zapato se descalce al caminar o en posturas de flexión extrema, protegiendo el pie de rozaduras, plantilla interior acolchada de espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias, fabricado mediante cosido de seguridad suela-corte antibacteriana para asegurar la unión de las piezas al someterlos a lavados en caliente.

Normativa: EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Nivel de protección SRC+O1+F0. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antistático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltos.

F0 = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

FR Chaussure avec une semelle en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Tige en microfibre D'COVER OEKO-TEX® lavable à froid et à chaud (maximum 40°). Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Première de propreté rembourrée en tissu sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle et de la tige.

Norme: EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Niveau de protection SRC+O1+F0. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

F0 = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

EN Shoe slip high coefficient in dry and wet ribs grooved on the bottom to facilitate drainage of fluids to avoid slipping on wet floors, upper microfiber D'COVER OEKO-TEX® breathable and washable at 40 degrees with cushioning in the heel to prevent the shoe slipping off during walking or in extreme flexing positions, protecting the foot from blistering, padded insole polyurethane foam antibacterial treatment, security stitched to ensure the union of the shoes parts during a hot wash.

Regulations: EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Security Level SRC+O1+F0. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges.

F0 = oil resistance of the sole.

DE Rutschfester Schuh mit Profilsohle, der sowohl im trockenen als auch im nassen Bereich hochwirksam einsetzbar ist, aus atmungsaktiver Mikrofaser D'COVER OEKO-TEX® und bis 40° waschbar. Mit einer Verstärkung am Absatz, um ein Herausrutschen des Fußes beim Laufen oder extremen Bewegungen zu verhindern. Gepolsterte Innensohle aus Polyurethan-Schaum mit antibakterieller Behandlung. Sicherheitsnähte, die den Schuh auch bei heißem Waschen zusammenhalten.

Norm: CE Zertifiziert, EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Sicherheitslevel SRC+O1+F0. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glyzerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

F0 = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

Anti-Deslizante
Non-skid
Antidérapant
Rutschfest



Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 34-48

Diseño registrado / Registered design
Design enregistrée / Eingetragenes Design
Nº 007342118-0012 (EUIPO)



Escanea este código QR para
ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this
shoe in movement.

Dian