



## HP Grip

EN 388



4 5 4 4

EN 420



CE CAT II



*Finest Quality*



## DESCRIPCIÓN

Guante confeccionado en HPPE galga 13 sin costuras, muy ligero y de altas prestaciones que ofrece unos niveles excepcionales de agarre, adaptabilidad y la máxima protección mecánica.

En su confección se añaden fibras de spandex para conseguir una adaptabilidad perfecta sobre la mano.

El látex empleado en el modelo HP Grip es de gran pureza, por lo que ofrece un agarre muy elevado y buena resistencia. Durante el proceso de vulcanización se somete a un tratamiento de texturización avanzada de 900 µm. que mejora su comportamiento ante superficies secas y mojadas.

El resultado es un guante que actúa como una auténtica coraza integrada en la mano, con resistencias máximas frente a todos los riesgos mecánicos, y que garantiza un agarre fiable en todo tipo de superficies.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Composición:</b>	Tejido HPPE de galga 13 y palma bañada en látex natural texturizado.
<b>Espesor:</b>	1,8 mm
<b>Longitud:</b>	25 cm.
<b>Tallas:</b>	7 - 11.
<b>Presentación:</b>	12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

## UTILIZACIÓN

Manipulación de vidrio, corte de piedra, piezas de cantos afilados o rebabas, manipulaciones exigentes en seco y en mojado. Actividades en general que requieran de la máxima protección mecánica, alta destreza, confort y un agarre muy fiable.

