

LATEX

AMARILLO

REF: RF1

S-XXL

FLOCADO

Guante látex natural, con su interior flocado. Apto para contactos con químicos específicos. Apto para múltiples usos.

Características:

Contiene proteína de látex, no apto para alérgicos al látex	Palma con acabado en rombos invertidos en su palma y puntas para facilitar agarre
Amarillo	Flocado
Durabilidad contra algunos disolventes, aceites, grasas.	Protección ante bacterias y microorganismos
Cómodo y suave	Flexibilidad y Adaptabilidad

Presentación:

- Caja de 144 pares.
- Embolsados individualmente.
- Embalaje contiene: 12 paquetes de 12 unidades
- Dimensión bolsa: 250 x 140 x 10 mm



Etiquetaje: Fecha de caducidad, fecha de fabricación, número de lote, Referencia, código de barras. Denominación del producto en varios Idiomas: español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, ruso, turco, húngaro etc...

Marcado CE, Pictogramas de protección, Normas de seguridad y legislación. Talla y unidades, guía de tallas.



Dimensiones del Guante	S	M	L	XL	XXL
LONGITUD	Min 300 mm				
Grosor palma mm (± 0.02)	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45

DISTRIBUIDOR OFICIAL

ASATEX Protección Laboral SL
Tel. (34) 935 603 611
www.asatex.eu - info@asatex.com

ASATEX®

**NORMATIVA:**

Reglamento (UE) 2016/425. Equipo de protección individual por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo.

EN 420:2003 +A1:2009

EN 388:2016. Protección contra riesgos mecánicos.

A: Resistencia a la abrasión (nivel rendimiento de 0 a 4)

B: resistencia al corte por cuchilla (nivel rendimiento de 0 a 5)

C: Resistencia al desgarro (nivel rendimiento de 0 a 4)

D: Resistencia a la perforación (nivel rendimiento 0 a 4)

E: Resistencia al corte afilado (nivel de A a F) La X significa que no se ha testado.

RESISTENCIA QUÍMICA**PERMEACIÓN EN 16523-1:2015. RIESGOS QUÍMICOS EN ISO 374-1:2016**

Los guantes se clasifican en términos de tiempo de paso, según cada producto químico individual para el que el guante resiste la permeación. Los guantes son ensayados frente a los siguientes productos químicos:

QUÍMICOS	LETRA	NIVEL
HIDRÓXIDO SÓDICO 40%	K	6
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30%	P	5
FORMALDEHIDO 37%	T	6
ÁCIDO SULFÚRICO 96%	L	4

Niveles de prestación:

Tiempo de paso (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Nivel de prestación	1	2	3	4	5	6

DEGRADACIÓN

Se determina el % de degradación (DR) para cada producto químico realizado en la permeación. (DR) K: Hidróxido sódico 40% = - 9.2 %

(DR) P: Peróxido de Hidrógeno 30%: 5.8 %

(DR) T: Formaldehido 37% = -0.2 %



El EPI tipo GUANTE RF1 debe utilizarse para proteger la mano del usuario contra riesgos químicos (productos y niveles anteriormente mencionados) y contra riesgos microbiológicos (bacterias y hongos).

Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos. Los niveles de rendimiento declarados para los guantes se basan en pruebas realizadas en la zona de la palma del guante. Antes de ponerse los guantes cerciórese que no tienen defectos, pinchazos o roturas. Debe evaluarse el uso de este EPI correctamente dependiendo del lugar de trabajo.



REF	Color	Talla	T. numérica	EAN
0076	AMARILLO	7	SMALL/PEQUEÑA	9556073125115
0077	AMARILLO	8	MEDIUM/MEDIANA	9556073125122
0078	AMARILLO	9	LARGE/ GRANDE	9556073125139
0079	AMARILLO	10	X-LARGE/SUPER GRANDE	9556073125146

packing



Logistica:

Caja: 144 guantes

Paquete: 12 pares

Pallet: 40 cajas

Rev 005 SEPT. 2020

DISTRIBUIDOR OFICIAL

ASATEX Protección Laboral SL
 Tel. (34) 935 603 611
 www.asatex.eu - info@asatex.com

