



## Daytona F

EN 388



4 1 2 1 X

EN ISO 21420



CAT II



## Global A

### DESCRIPCIÓN

Guante sin costuras en poliéster galga 13, totalmente recubierto hasta el puño de nitrilo (NBR).

Ofrece estanqueidad con gran destreza y adaptabilidad al contorno de la mano. Su confección en poliéster supera al nylon tanto en su capacidad de adherencia con el nitrilo como en el confort que ofrece.

Para este modelo se ha formulado una composición de nitrilo mejorada, más elástico y resistente a las agresiones mecánicas y frente a disolventes, aceites, grasas e hidrocarburos, haciendo de él un guante con unas excelentes prestaciones respecto a otros de su categoría.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Composición:</b>	Tejido negro mate de poliéster en galga 13. Nitrilo (NBR) color negro brillo en la palma.
<b>Espesor:</b>	1,0 mm.
<b>Longitud:</b>	25 cm.
<b>Tallas:</b>	7 - 11.
<b>Presentación:</b>	Embolsado individual con código de barras EAN 13 / 12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

### UTILIZACIÓN

Usos generales en entornos con alto nivel de suciedad, húmedos o grasos. Adecuado para manejo de piezas de pequeño o mediano tamaño. Apto para el contacto con disolventes, grasas e hidrocarburos.

